

Starostlivosť o olejované podlahy - údržba

Podlaha ošetrená olejmi by sa nemala po dobu minimálne prvého týždňa namáhať a čistiť vodou. Je to z dôvodu správneho vyzretia oleja. V tomto období ju možno však bez problémov zametať alebo vysávať. Po vytvrdnutí oleja je možné začať povrch vytierať. Pozor, nikdy nepoužívajte iba čistú vodu.

Na bežnú údržbu olejov používajte výhradne značkové prípravky, medzi ktorými vyniká napr. veľmi šetrný a ekologický prípravok **Synteko SOAP**. Toto čistiadlo je plne použiteľné a kompatibilné s takmer všetkými typmi a značkami podlahových olejov, ktoré sú bežne v predajnej sieti. Výrobok je zo **100% biologicky** rozložiteľný a vôbec nezaťažuje životné prostredie. Synteko SOAP, koncentrát mydlového čističa, sa pridáva do vedierka s vodou v pomere najlepšie 1:40 a podlaha sa ním vytiera iba navlhčeným, nie mokrým mopom. Pri väčšom znečistení je možné použiť až do pomeru 1:20. Nikdy nepoužívajte prípravok menej riedený alebo dokonca neriedený!!! Tento výrobok je tiež vynikajúci na udržiavanie a pravidelné vytieranie prírodného linolea, keramických a kamenných dlažieb.

Pokiaľ sa stane, že sa na podlahe vyskytnú výraznejšie škvrny, ktoré sa nedajú odstrániť mydlovým čističom, potom je možné použiť hĺbkový čistič **Synteko REMOVER**. Je skutočne veľmi silný a riedi sa v pomere 1:100 až 1:200. Po umytí podlahy REMOVEROM by vždy malo dôjsť k ošetreniu podlahy roztokom z octovej vody (1 diel octu: 9 dielom vody) ako neutralizátorom.

Čas od času potrebujú olejované podlahy výraznejšiu obnovu vo forme preolejovania a tak aj v celoplošnom dosýtení. Nejde však o žiadny náročný proces ako pri prvotnom olejovaní. Podlahu je nutné najskôr dôkladne a namokro umyť hĺbkovým čističom **Synteko REMOVER** a potom nechať riadne uschnúť. Potom podlahu znovu vytrieť REMOVEROM (roztok z octovej vody, 1:9) a podlahu neutralizovať.

Následne sa aplikuje bavlnenou handrou alebo strojom **udržiavací olej Synteko RE-COVER**, ktorý sa po cca 30 min. znovu rozleští suchou handrou. Tento úkon sa vykonáva v bytovom sektore približne raz za rok alebo raz za dva roky, vždy keď podlaha začína mať ľahko sivý výraz. Vo veľmi zatažených priestoroch, ako sú napr. reštaurácie a letiskové haly, môže byť preolejovanie potrebné až trikrát za rok. Pritom nie je potrebné vysťahovať nábytok. Na stranu sa dajú iba voľné kusy nábytku a doplnkov - stoličky, stolík, koberec a pod. Preolejovanie spravidla zvládne väčšina domácich majstrov vlastnými silami, alebo si všetko môžete objednať u zhotoviteľa podláh a budete mať istotu, že je všetko tak, ako má byť. Vyvarujte sa prosím pri bežnom čistení vašej podlahy používaniu bežných neprofesionálnych komerčných prípravkov, ktoré v lepšom prípade podlahu nevyčistia. V tom horšom ju môžu výrazne a nenávratne zničiť. Takéto prípady sa dajú ľahko spoznať a nemôžu spadať do chýb uznávaných v rámci záruky.

Akékoľvek ďalšie podrobnosti a informácie vyhladáte v technických listoch jednotlivých prípravkov na internetových stránkach www.synteko.com